



KONICA MINOLTA



Intuitivní ovládání



Mobilní tisk



Prvotřídní zabezpečení



Ekosystém aplikací



Vysoký výkon



Vzdálená správa

# bizhub 368e

Černobílá multifunkce A3 · Až 36 stran za minutu



## Vaše výhody



### Intuitivní ovládání

Zařízení můžete ovládat stejně jako chytrý mobil nebo tablet. Displej si přizpůsobíte přesně podle svých představ. Všechny zařízení bizhub se navíc ovládají úplně stejně. K dispozici máte i univerzální tiskový ovladač.



### Zabezpečení

Díky autentizaci uživatelů čipovou kartou a zabezpečenému tisku budou vaše důvěrné dokumenty vždy v bezpečí. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO.



### Ekosystém aplikací

Zbrusu nová služba Konica Minolta MarketPlace umožňuje přímo na displeji multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací. A je to stejně jednoduché jako na vašem chytrém telefonu. Vytvořte si vlastní grafiku ovládacího panelu, vytiskněte si třeba notový sešit nebo skenujte do Google Drive, Dropboxu a dalších.



### Rychleji, než řeknete švec

Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky probuzení stroje do 20 vteřin nebudete ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte už za 4,5 sekund. Skenování rychlostí až 160 stran za minutu se skvěle hodí i pro rozsáhlé archivy. Díky vysoké spolehlivosti vás naše stroje nikdy nenechají ve štýchu.



### Tiskni z mobilu nebo tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria), či Windows 10. A není ani potřeba instalovat žádné ovladače. Služba Google Cloud Print dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.



### Stroj si řekne, co potřebuje

Díky volitelné službě ePRO se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Zařízení můžete navíc spravovat centralizovaně.

## Příslušenství

### 1 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

1 x univerzální kazeta PC-115

2 x univerzální kazeta PC-215

Velkokapacitní kazeta PC-415

Stolek pod stroj DK-510

Velkokapacitní zásobník LU-302

Držák dlouhých papírů BT-C1e

### 2 PODAVAČE ORIGINALŮ

Oboustranný podavač DF-629

Jednostranný podavač DF-704

Kryt originálů OC-511

### 3 VÝSTUPNÍ PŘÍHRÁDKY A FINIŠERY

Oddělovací příhrádka JS-506

Vestavný finišer FS-533

Děrovací modul PK-519

Sešivací finišer FS-536

Dopravní jednotka RU-513

Brožovací finišer FS-536SD

Dopravní jednotka RU-513

Děrovací modul PK-520

### 4 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Faxový modul FK-514

Externí Wi-Fi modul SX-BR-4600

Vestavný Wi-Fi modul UK-215

Biometrické ověření AU-102

Čtečka bezkontaktních karet

Montážní sada MK-735

Přídavné USB EK-608

USB + Bluetooth EK-609

Držák klávesnice KH-102

USB klávesnice

### 5 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zálohování HDD HD-524

Bezpečnostní modul SC-508

Pracovní deska WT-506

Číselnice KP-101

### 6 ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

i-Option paměť UK-211

Rozšířené funkce PDF LK-102v3

Rozpoznávání textu OCR LK-105v4

Tisk čárových kódů LK-106

Tisk Unicode písem LK-107

Tisk OCR písem LK-108

Pokročilé zpracování dokumentů LK-110v2

ThinPrint® klient LK-111

Bezserverový Follow Me tisk LK-114

Bezpečnostní čip Trusted Platform LK-115v2



### VYSVĚTLIVKY

■ Povinné příslušenství

■ Volitelné příslušenství

■ Toto příslušenství lze nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

## Možnosti dokončování



sešívání v rohu



2bodové sešívání



2otvorové děrování



4otvorové děrování



oboustranný tisk



kombinace mixplex / mixmedia



poloviční sklád



vkládání listů, reportů



dopisní trojsklád



brožura



třídění odsazováním



tisk na dlouhé papíry

## Možná výbava

### bizhub 368e

Multifunkční zařízení A3 s rychlostí 36 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média A6 až SRA3 s gramáží 52–300 g/m<sup>2</sup>, dlouhé papíry 1,2 m. Standardně 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

### VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

<b>PC-115 1x univerzální kazeta</b>	A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-215 2x univerzální kazeta</b>	A5–A3, 2 x 500 listů, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-415 velkokapacitní kazeta</b>	A4, 2 500 listů, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-302 velkokapacitní zásobník</b>	A4; 3 000 listů; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>BT-C1e držák dlouhých papírů</b>	pro tisk na více dlouhých papírů
<b>DK-510 stůl pod stroj</b>	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

### PODAVAČE ORIGINÁLŮ

<b>DF-629 podavač originálů</b>	automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů
<b>DF-704 jednorůchodový podavač originálů</b>	automatický oboustranný jednorůchodový podavač dokumentů, kapacita 100 listů
<b>OC-511 kryt originálu</b>	kryt místo automatického podavače

### VÝSTUPNÍ PŘÍHRÁDKY A FINIŠERY

<b>JS-506 oddělovací příhrádka</b>	adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxů
<b>RU-513 dopravní jednotka</b>	pro instalaci finišeru FS-536SD; výstupní kapacita 100 listů
<b>FS-536 sešivací finišer</b>	sešívání 50 listů, max. výstup 3 200 listů
<b>FS-536SD brožovací finišer</b>	sešívání 50 listů, max. výstup 2 200 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů, poloviční a dopisní sklad
<b>PK-520 děrovací modul pro FS-536/SD</b>	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
<b>FS-533 vestavěný finišer</b>	sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů
<b>PK-519 děrovací modul pro FS-533</b>	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

<b>FK-514 faxový modul</b>	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
<b>AU-102 biometrické ověřování</b>	skener kapilár prstu
<b>SX-BR-4600 externí Wi-Fi modul</b>	externí adaptér pro bezdrátovou síť
<b>UK-215 vestavěný Wi-Fi modul</b>	vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
<b>bezkontaktní čtečka karet</b>	různé technologie identifikačních karet
<b>MK-735 montážní sada</b>	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
<b>EK-608 USB rozhraní</b>	rozšíření pro připojení USB klávesnice
<b>EK-609 USB + Bluetooth</b>	rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení
<b>KH-102 držák klávesnice</b>	přídavné USB rozhraní pro klávesnici

### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>WT-506 pracovní deska</b>	umístění ověřovacího zařízení, odkládací plocha
<b>KP-101 číselnice</b>	pro použití místo dotykové obrazovky
<b>SC-508 bezpečnostní modul</b>	ochrana před kopírováním (při nainstalovaném DF-704 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
<b>HD-524 zálohování HDD</b>	přídavný pevný disk pro zálohování dat

### ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

<b>LK-102v3 rozšířené funkce PDF</b>	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
<b>LK-105v4 rozpoznávání textu OCR</b>	prohledávací PDF a PPTX; spolu s licenci LK-102v3 skenování do prohledávacího PDF/A (1a)
<b>LK-106 tisk čárových kódů</b>	podpora nativního tisku čárových kódů
<b>LK-107 tisk Unicode písem</b>	podpora nativního tisku Unicode písem
<b>LK-108 tisk OCR písem</b>	podpora nativního tisku písem OCR A a B
<b>LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů</b>	skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů
<b>LK-111 ThinPrint® klient</b>	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
<b>LK-114 bezserverový Follow Me tisk</b>	zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server; jsou potřeba 4 GB paměti
<b>LK-115v2 TMP modul</b>	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
<b>UK-211 rozšířená paměť 2 GB</b>	rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK

## Technické údaje

### SYSTÉM

<b>Velikost panelu/rozlišení</b>	9" / 800 x 480
<b>Systémová paměť</b>	2 GB (standardně); 4 GB (volitelně)
<b>Systémový pevný disk</b>	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) <sup>1</sup>
<b>Rozhraní</b>	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Automatický podavač originálů (volitelný)</b>	až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m <sup>2</sup> možnost otáčejícího nebo duálního podavače
<b>Tisknutelné formáty</b>	A6–SRA3, vlastní formáty papíru; dlouhý papír max. 1200 x 297 mm
<b>Gramáž papíru</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	standardně: 1 150 listů; max.: 6 650 listů
<b>1. kazeta (standardní)</b>	500 listů, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>2. kazeta (standardní)</b>	500 listů, A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>3. kazeta (volitelná)</b>	1 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>3. + 4. kazeta (volitelná)</b>	2 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Velkokapacitní kazeta (volitelná)</b>	2 500 listů, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Velkokapacitní zásobník (volitelný)</b>	3 000 listů, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Boční vstup</b>	150 listů, A6–SRA3, vlastní formáty, dlouhé papíry, 60–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstupní kapacita</b>	max.: 3 300 listů (s finišerem); max.: 250 listů (bez finišeru)
<b>Sešívání</b>	max.: 50 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Režimy dokončování (volitelné)</b>	odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura
<b>Výstupní kapacita při sešívání</b>	max.: 1 000 listů
<b>Dopisní sklad</b>	až 3 listy
<b>Kapacita při dopisním skladu</b>	max.: 30 listů (v příhrádce), neomezená

<b>Brožura</b>	max.: 20 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Výstupní kapacita brožur</b>	max.: 100 listů (v příhrádce), neomezená
<b>Životnost toneru</b>	černý 25 000 stran
<b>Životnost zobrazovací jednotky</b>	270 000/600 000 stran (válec/vývojnice)
<b>Spotřeba energie</b>	špičkový odběr do 1,58 kW (systém); TEC 1,65 kWh <sup>2</sup>
<b>Rozměry systému (š x h x v)</b>	615 x 725 x 779 mm (bez příslušenství)
<b>Hmotnost systému</b>	cca 76,5 kg (bez příslušenství)

### KOPIROVÁNÍ

<b>Kopírovací proces</b>	laserový
<b>Tonerový systém</b>	polymerovaný toner Simitri® HD
<b>Rychlost kopír./tisku A4</b>	až 36 str/min
<b>Rychlost kopír./tisku A3</b>	až 18 str/min
<b>Rychlost oboustranného tisku A4</b>	až 36 str/min
<b>Doba 1. kopie</b>	4,5 s
<b>Doba zahřívání</b>	asi 20 s <sup>3</sup>
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Polotóny</b>	256 odstínů
<b>Vícenásobné kopírování</b>	1–9 999
<b>Formát originálů</b>	A6–A3; vlastní formáty
<b>Měřítka</b>	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka
<b>Kopírovací funkce</b>	kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran

TISK

<b>Rozlišení tisku</b>	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
<b>Jazyky popisu stránky</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Operační systémy</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 nebo novější; Unix; Linux; Citrix
<b>Pisma tiskárny</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
<b>Tiskové funkce</b>	přímý tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; mixmedia a mixplex; „Oblíbené nastavení“ přednastavení úloh; přetisk; vodoznak; ochrana před kopírováním, „průklepový“ tisk
<b>Mobilní tisk</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

<b>Rychlost skenování (černobíle/barevně)</b>	až 160 str/min (s volitelným podavačem DF-704)
<b>Rozlišení skenování</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	skenování do emailu (sken ke mně); skenování na FTP; skenování do SMB (sken domů); skenování do boxu; skenování do WebDAV; skenování do adresy URL; skenování do DPWS; skenování na USB; síťový TWAIN
<b>Souborové formáty</b>	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohledávatelné PDF; PDF/A 1a a 1b; prohledávatelné DOCX/PPTX/XLSX
<b>Cílové adresy</b>	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
<b>Skenovací funkce</b>	anotace (text/čas/datum) pro PDF; až 400 přednastavení, náhledy skenů v reálném čase, skenování dlouhých originálů délky až 1 m (velký technický průkaz)

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

<b>Faxový standard</b>	Super G3
<b>Faxový přenos</b>	analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax
<b>Rozlišení faxování</b>	až 600 x 600 dpi
<b>Faxová komprese</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faxový modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Cílové adresy</b>	2 100 (jednotlivé + skupiny)
<b>Faxové funkce</b>	vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

UŽIVATELSKÉ BOXY

<b>Max. lze uložit</b>	až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek
<b>Typy uživatelských boxů</b>	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřením)
<b>Typy systémových boxů</b>	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva
<b>Funkce uživatelských boxů</b>	opakovaný tisk; kombinace stahování odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

<b>Zabezpečení</b>	ISO15408 (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku (AES 256); automatický výmaz dat z paměti; příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů; volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem); volitelně zálohování dat pevného disku
<b>Účtování</b>	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility


<sup>1</sup> Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

<sup>2</sup> Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

<sup>3</sup> Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.







NAVŠTIVTE  
STRÁNKU PRODUKTU

