



efektivně tiskne a tiskne

magicolor 3730DN



**BAREVNÁ
LASEROVÁ
TISKÁRNA, KTERÁ
VĚCI ŘEŠÍ
JEDNODUŠE**





ŽÁDNÉ SLOŽITÉ OPERACE, ANI PŘI ANI PŘI OBOUSTRANNÉM OBOUSTRANNÉM TISKU

magicolor 3730DN
SÍŤOVÁ BARVA
PRO VÁS A VAŠE KOLEGY

Pracujete-li s vysokým nasazením v malém týmu nebo kanceláři, je nejvyšší čas usnadnit si práci díky malé, stylové barevné tiskárně s přijatelnou cenou a s výkonem 24 barevných nebo černobílých stran A4 za minutu. Malá barevná laserová tiskárna Konica Minolta magicolor 3730DN nabízí všechny funkce, potřebné pro běžný každodenní tisk, a přitom je velice tichá. Navíc nabízí již v základní výbavě automatický oboustranný tisk, který šetří Vaši kapsu i životní prostředí díky úspoře papíru.

Komfort pro uživatele

Instalace tiskárny je velmi jednoduchá – ihned po vybalení z krabice můžete začít tisknout a jak instalační program, tak ovladače tiskárny i návod jsou v češtině, takže nedojde k žádným nejasnostem. Také displej stroje zobrazuje česká hlášení i nabídky. A případná výměna tonerů je opravdu velmi snadná.



Vysoká kvalita tisku díky toneru Simitri HD

Polymerovaný toner Simitri HD zaručuje hladké barevné přechody, ostrý tisk a jasné a živé barvy a větší zobrazitelný rozsah barev než má offset tisk. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a slunečnímu záření dovoluje použití v exteriérech, např. ve vývěskách, na orientačních štítcích nebo upoutávkách. Výtisky jsou také vhodné k archivaci. Výborné schopnosti tisku na nestandardní média dovolují snadný tisk vizitek, novoročenek a dalších materiálů. Tiskárna dokáže potisknout samolepící štítky, silné papíry i další média, určená pro laserové tiskárny. Oboustranný tisk je možný na papíry o gramáži až 210 g/m², což je ideální na tisk pozvánek, novoročenek apod.

Snadná vzdálená správa

Webové rozhraní tiskárny PageScope Web Connection dovoluje snadnou vzdálenou kontrolu stavu tiskárny, úloh a spotřebního materiálu jak uživateli, tak správci sítě. Uživatel tak má přehled o stavu tiskárny i když na ni ze svého pracoviště přímo nevidí.



Technické údaje:

■ TISK

Způsob tisku	dvoupaprsková laserová elektrofotografie
Rychlost tisku A4	24 str/min barevně, 24 str/min čb.
První stránka	16 sekund černobíle i barevně
Zahřívání	cca 25 sekund, restart po zapnutí cca 41 sekund
Max. rozlišení	barevně 2400 x 600 dpi

■ HARDWARE A SOFTWARE

Procesor	200 MHz
Paměť	standardně 32 MB
Tiskové jazyky	PageScope Raster Language (GDI)
Rozhraní	Ethernet 10/100 Base TX, USB 2.0

■ PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows®	7 (32/64), Vista™(32/64), XP, 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008
Macintosh®	OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6

■ PRÁCE S PAPIREM

Standardní vstup papíru	kazeta na 250 listů boční vstup na 1 list
Standardní výstup papíru	200 listů lícem dolů
Podporované formáty papíru	boční vstup: šířka 92–216 mm, délka 148–356 mm, gramáž 60–210 g/m ² , obálky C6/C10/DL a monarch standardní kazeta: šířka 92–216 mm, délka 148–297 mm, gramáž 60–210 g/m ²
Oboustranný tisk	A4, B5, gramáž 60–210 g/m ²
Tisknutelná plocha	okraj 4,2 mm od každé hrany (tolerance 2 mm)
Gramáž papíru	kancelářský papír (60–90 g/m ²) silný papír (91–209 g/m ²) natíraný papír (100–158 g/m ²)
Tisková média	kancelářský papír, silný papír, hlavičkový papír, štítky pro laserové tiskárny, obálky. Médium musí být certifikováno pro laserové tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200° C.

■ KONSTRUKCE

Rozměry (š×h×v)	419 x 520 x 330 mm
Hmotnost vč. spotřebního materiálu	25,5 kg

■ ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení	220/240 V (± 10 %)
Frekvence	50–60 Hz (± 3 Hz)
Příkon	při tisku průměrně do 470 W ve stavu připravena do 90 W úsporný režim do 21,6 W

■ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Teplota	10 °C – 30 °C (při provozu)
Relativní vlhkost	15 % – 85 % (při provozu)
Hlučnost	max. 49 dB (A) (při barevném tisku) max. 32 dB (A) (připravena)

■ SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST

CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star⁴

■ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Předinstalovaný	černý toner s integrovaným fotoválcem (na max. 2000 stran) azurový, purpurový, žlutý toner s integrovaným fotoválcem (každý na max. 1000 stran) nádobka na přebytečný toner (max. 36 000 jednobarevných stran)
Výměnný	Standardní tonery s integrovaným fotoválcem: černý, azurový, purpurový, žlutý (každý na max. 3000 stran) Vysokokapacitní tonery s integrovaným fotoválcem: černý, azurový, purpurový, žlutý (každý na max. 5000 stran) nádobka na přebytečný toner (max. 36 000 jednobarevných stran)

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



POZNÁMKY:

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m². Všechny údaje o rychlosti tisku se týkají papíru formátu A4, který je tištěn ve vícestránkovém režimu a jednostranně.

Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena dle normy ISO/IEC 19798 za jmenovitých pracovních podmínek. Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Kvalita tisku na různá média se může lišit od kvality tisku na kancelářský papír.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

©2010 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrázujeme si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, magicolor a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

	magicolor 3730DN	magicolor 4750EN	magicolor 4750DN
rychlost barevného tisku	24 str/min	30 str/min	30 str/min
rychlost čb. tisku	24 str/min	30 str/min	30 str/min
zásoba papíru std./max. listů	250 / 250	350 / 850	350 / 850
oboustranný tisk	●	-	●
tiskové jazyky	GDI	PCL, PostScript	PCL, PostScript
rychlost Ethernetu (Mb)	10 / 100	10 / 100 / 1 000	10 / 100 / 1 000
účty a sledování úloh	-	○	○
zabezpečený tisk	-	○	○
tisk PDF souborů z FLASH klíčenek	-	○	○

Vysvětlivky:

- v základní výbavě
- dle konfigurace
- nelze

Váš KONICA MINOLTA partner: