




## magicolor 4690MF

Výkonný multifunkční barevný laser

Stroj magicolor 4690MF je výkonné multifunkční zařízení 4-v-1 s funkcemi barevného laserového tisku, kopírky, skeneru a faxu pro malé pracovní skupiny.

- Automatický oboustranný tisk i kopírování jako standard
- Barevné skenování po síti a na USB paměť
- Faxování z PC
- Přeposílání faxů na e-mail
- 24 str. A4 za min. barevně i černobíle
- Kompatibilita s Windows a Mac OS X
- Vysoká kvalita tisku díky polymerovanému toneru Simitri HD
- Ethernet rozhraní
- Kompletní česká lokalizace
- Podsvícený displej



## Oboustranně nyní již ve standardní výbavě

### PROFESIONÁLNÍ TISK A KOPÍROVÁNÍ

Laserová technologie nabízí rychlý tisk s ostrými detaily a rozlišením 2400×600 dpi, navíc s velmi přijatelnými provozními náklady. Rychlost opakovaného tisku nebo kopírování nezávisí na složitosti stránky – ať je originál jakkoli složitý, za minutu máte v ruce 24 kopií. Tyto výhody vyniknou zejména v porovnání s inkoustovými multifunkcemi při tisku na běžný kancelářský papír.

### DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

Skenování do e-mailu představuje výhodnou alternativu faxování. Naskenovaný černobílý nebo barevný dokument můžete přímo ze stroje poslat jako přílohu mailu ve formátu TIFF, JPEG nebo PDF. Při skenování lze také využít automatický podavač originálů, takže můžete snadno skenovat i více stran.

Kromě toho je možné skenovat na FTP server nebo do složky ve vašem PC (SMB), případně lokálně přes rozhraní TWAIN do PC a s dokumenty dále pracovat v aplikaci PaperPort SE, nabízející bohaté možnosti zpracování a archivace dokumentů.

Velmi zajímavá je možnost naskenovat dokumenty na Vaši USB flash paměť a odnést si je v digitální podobě rovnou v kapse.

### FAXOVÝ SERVER

Kromě běžných faxových funkcí, jako jsou předvolby, odložené vysílání nebo možnost připojení telefonního přístroje, umí magicolor 4690MF také přeměrovat přijatý fax na e-mail a naopak také odeslat faxem dokument, který mu pošlete pomocí faxového ovladače ze svého PC. Tisk přijatých ani odesílaných faxů již tedy není nutný.

### UŽITEČNÉ FUNKCE

Díky funkci kopírování osobních dokladů můžete snadno okopírovat malé oboustranné dokumenty na jediný list – výhodné například v půjčovnách pro kopírování dokladů zákazníků. Díky automatickému oboustrannému tisku můžete tisknout i kopírovat oboustranně a můžete dokonce tisknout brožury A5, které vzniknou tiskem 4 zmenšených stran na listy A4 – správné seřazení stránek přitom zajistí tiskový ovladač.



Mac OS



**Simitri HD**  
High Definition Polymerized Toner



## TISK

**Způsob tisku:** jednopráchodová laserová elektrofotografie

**Rychlost tisku A4:** 24 str./min barevně i černobíle

**První stránka:** 18 sekund barevně i černobíle

**Zahřívání:** cca 40 sekund (z úsporného režimu)

**Max. rozlišení:** 2400×600 dpi

**Zatížitelnost:** max. 120 000 stran měsíčně (s přidávaným podavačem)

**Funkce:** automatické měřítko, více stran v jedné, plakát, brožura, přetisk a podtisk, nastavení kvality

## KOPIOVÁNÍ

**Rychlost A4:** až 24 kopií/min barevně nebo černobíle

**První kopie:** 25 sekund černobíle, 28 sekund barevně

**Rozlišení:** 600×600 dpi

**Kopíjí:** 1-99

**Měřítka:** 25-400% (krok 1%)

**Funkce:** 2 nebo 4 strany v jedné, opakování obrazu, plakát, oboustranná kopie, nastavení sytosti, elektronické třídění

## SKENOVÁNÍ

**Technologie:** CCD senzor, deskové provedení

**Rozlišení:** 600×600 dpi (max.)

**Rozměr skenování:** max. A4

**Automatický podavač originálů** standardně oboustranný A4, až 24 str./min čb. i barevně, originály max. 216×500 mm max. 128 g/m<sup>2</sup>, max. 50 listů

**Režimy:** TWAIN a WIA kompatibilní. Skenování do e-mailu, na FTP, do složky (SMB), na USB paměť

**Formáty souborů:** PDF, TIFF, JPEG

## FAXOVÁNÍ

**Rychlost přenosu:** 33,6 Kb/s V.34 (cca 3 sekundy/str)

**Paměť faxu:** 6 MB (cca 250 stran)

## Seznam příjemců:

sdílený se seznamem pro skenování, 220 rychlých voleb, 20 oblíbených, skupiny až 50 cílů, vazba na LDAP

**Funkce:** odložené vysílání, odesílání z PC (Windows), předávání na e-mail

## HARDWARE A SOFTWARE

**Procesor:** 200 MHz

**Paměť:** 256 MB

**Tiskové emulace:** zpracování na počítači

**Nástroje pro správu:** LinkMagic (skenování do aplikace), PaperPort SE, FaxTalk, PageScope® Net Care, PageScope® Network Setup, PageScope® Web Connection

**Správa barev:** Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)

## ROZHRANÍ

Ethernet 10/100Base TX (protokoly TCP/IP a SMTP), USB 2.0 s podporou 'Plug and Play'

## PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

**Windows®:** Vista™, XP, 2000, Server 2003

**Macintosh®:** OS 10.2.8 nebo vyšší

## PRÁCE S PAPIREM

**Standardní vstup papíru:** 250 listů kazeta

100 listů boční víceúčelový vstup

**Standardní výstup papíru:** 250 listů lícem dolů

**Volitelný vstup papíru:** dolní podavač na 500 listů A4

**Podporované formáty papíru:** A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, letter plus, vlastní (92-216 mm×148-356 mm)

**Podporované formáty obálek:** Com10, C6, DL, Monarch

**Oboustranný tisk:** A4, kancelářský papír

**Tisknutelná/skenovaná plocha:** okraj 4 mm od každé hrany (tolerance 2 mm)

**Gramáž papíru:** kancelářský papír (60-90 g/m<sup>2</sup>), silný papír (91-210 g/m<sup>2</sup>), oboustranný tisk (60-90 g/m<sup>2</sup>)

## Tisková média:

kancelářský papír, silný papír, fólie pro projekory, hlavičkový papír, štítky pro laserové tiskárny, lesklý papír, obálky. Médium musí být certifikováno pro laserové tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200 °C.

## KONSTRUKCE

**Rozměry (h×š×v):** 590 mm×539 mm×578 mm, šířka s bočním výstupem je 829 mm  
**Hmotnost:** 50 kg bez spotřebního materiálu, 55 kg se spotřebním materiálem, 70 kg zabalenou pro přepravu

## ELEKTRICKÉ PARAMETRY

**Napájení:** 220 V ~ 240 V (± 10%)

**Frekvence:** 50 ~ 60 Hz (± 3 Hz)

**Příkon:** max. 1 250 W při tisku průměrně do 650 W ve stavu připravena do 200 W úsporný režim do 25 W (vyhovuje Energy Star)

## POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

**Teplota:** 10 °C ~ 35 °C (při provozu)

**Relativní vlhkost:** 15% ~ 85% (při provozu)

**Hlučnost:** max. 54 dB (A) (při tisku) max. 56 dB (A) (kopírování s ADF) max. 39 dB (A) (připravena)

## SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST

DOC, CE značka, GS, EMC, WEEE, EcoMark

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**Předinstalovaný:** Azurový, purpurový, žlutý a černý toner – každý na 3 000 stran; Tiskové jednotky – každá barva až na 30 000 stran Nádobka na přebytečný toner na 36 000 čb. nebo 9 000 barevných stran  
**Výměnný:** Standardní tonery: azurový, purpurový, žlutý, černý – každý na 4 000 stran Vysokokapacitní: azurový, purpurový, žlutý, černý – každý na 8 000 stran Tiskové jednotky – každá barva až na 30 000 stran Nádobka na přebytečný toner na 36 000 čb. nebo 9 000 barevných stran

## POZNÁMKY:

Všechny údaje se vztahují k papíru A4, 80 g/m<sup>2</sup>, tištěnému nebo kopírovanému jednostranně. Parametry a údaje jsou založeny na informacích, dostupných v době tvorby tohoto dokumentu a mohou se bez upozornění změnit. Jejich dostupnost a podpora závisí na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému. Životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5% každou složkou a kontinuálním tisku nebo kopírování při jmenovitých parametrech prostředí. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí, při častém tisku nebo kopírování jednostránkových úloh, při častém zapínání nebo probouzení stroje nebo při provozu za odlišných podmínek se životnost snižuje. ©2008 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Logo KONICA MINOLTA, magicolor a Simitri HD jsou obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Váš KONICA MINOLTA partner: