



magicolor® 5450

magicolor® 5450 Přehled

Přímý tisk fotografií

- rozhraní PictBridge³

Rychlost

- jednoprůchodová technologie PRISMLASER Technology™
- Barva: až 25 stran za minutu
- Monochrom: až 25 stran za minutu
- Výstup první strany: 14 vteřin
- Zahřívání: 35 vteřin
- 1 Gigabit Ethernet & USB 2.0 (High-Speed)
- 667 MHz G4 procesor
- 256 MB RAM (max 1 GB)

Kvalita

- rozlišení 600 x 600 x 4 dpi Photo ART™ contone
- polymerizovaný toner Simitri
- Enhanced Automatic Image Density Control (eAIDC)
- Barevná shoda založená na ICC profilech
- PANTONE® barevné tabulky

Volby

- Automatický duplex pro oboustranný tisk
- spodní zásobník na 500 listů (možno přidat až dva)
- Skříňka/stojan jako úložný prostor
- Pevný disk


Snadnost použití

- Intuitivní LCD displej
- Přehledný ukazatel úrovně toneru na LCD displeji
- Přehledný ukazatel úrovně papíru
- 5 snadno vyměnitelných spotřebních materiálů
- Předinstalovaný spotřební materiál a síťová karta

Všestrannost

- víceúčelový podavač na 100 listů (až 210)g/m²
- spodní zásobník na 500 listů (A4)
- řadič Emperon
- PostScript 3 & PCL® 6 emulace
- Windows® / Mac®/ Linux® kompatibilita
- PageScope™ administrátorské nástroje





KONICA MINOLTA

magicolor® 5450

TECHNICKÁ DATA

Tiskový proces

Způsob tisku: elektrofotografický laserový tiskový systém
Rychlost barevného tisku: 25.6 str./min.
Rychlost monochromatického tisku: 25.6 str./min.
Výstup 1. strany: 14.2 vteřin
Doba zahřívání: průměrně 30 vteřin nebo méně
Rozlišení: 600 x 600 x 4 Photo ART™ contone
Zatížení: 60,000 stran za měsíc

Hardware a software

Typ procesoru: G4 PowerPC® 7447A, 667 MHz
Paměť: 256 MB RAM, rozšiřitelná na 1 GB
Tisková emulace: PostScript 3, PCL® 5e/c/6, PDF 1.4 příkazová úroveň (vyžaduje pevný disk)
JPEG/TIFF Direct Print
Správa barev: automatická korekce barev (eAIDC), barevná simulace: SWOP, komerční tisk, eurocolor, DIC, TOYO, PANTONE® barevné tabulky, ICC profily

Písmo

255 standardních PostScript fontů, 93 PCL® fontů, 54 symbolových sad a 10 standardních fontů pro rádkové tiskárny

Podporovaná rozhraní

Rychlý Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) podporující TCP/IP, EtherTalk®, NetWare® IPX/SPX, NetBIOS/NetBEUI, IPP1.1, SNMP, HTTP, UDP, SMB a UPnP.
podpora USB 2.0 (High-Speed) 'Plug and Play', bidirectional IEEE 1284 (paralelní), camera direct® (přes vyhrazené USB rozhraní)

Kompatibilita s operačními systémy

Windows®: server 2003 / XP (Home/Pro) / 2000 / NT 4.0 / ME / 98SE, Macintosh®: OS9, OS X (10.2 or higher) Classic/Native/Server, Linux®: RedHat 9.0, Suse 8.2, Netware: 4/5/6

Správání tiskárny

PageScope™ NetCare, PageScope™ Web Connection, PageScope™ Network Setup, PageScope™ Peer to Peer Printing Tool, PageScope™ EMS plug-in (Tivoli Netview Version 2.0, CA Unicenter Version 2.0, HP Open View, MMC), PageScope™ Web Jet Admin plug-in, PageScope™ Plug and Print, PageScope™ NDPS Gateway, SAP R3, HP open print, download manager, print monitor, status monitor

Práce s papírem

Standardní vstup papíru: spodní zásobník na 500 listů A4 + víceúhel. podavač na 100 listů
Volitelný vstup papíru: spodní zásobník na 500 listů A4 (max. 2)
Výstup papíru: výstupní zásobník na 250 listů
Podporované velikosti papíru:
Víceúhelový podavač: A4, A5, B5, letter, legal, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio (A4 plus), obálka C5/C6, obálka monarch, obálka DL, obálka COM10, dvojité pohlednice, statement, UK Quarto, foolscap, letter plus, uživatelský (92-216 mm x 148- 356 mm)
Spodní zásobník papíru: A4 / Letter
Duplex: A4, B5, letter, legal, Government Legal, executive, folio
Tisknutelná plocha: 4 mm od všech okrajů
Tisková media: obyc. papír (60-90 g/m²), silný papír 1 (91-150 g/m²), silný papír 2 (151-210 g/m²), recyklovaný papír (60-90 g/m²), průhledná folie, obálky, štítky, pohlednice, lesklý papír

Konstrukce

Typ: laserová tiskárna s interním řadičem
Rozměry: (H) 520 mm x (Š) 420 mm x (V) 420 mm
Hmotnost: bez spotř. materiálu 30.0 kg; se spotř. materiálem 37.0 kg; přepravní balení 43.0 kg

Adresa dealera

Elektrické parametry

Napájení: 220/240 VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz (220-240V version)
Příkon: max 1250 W, průměrně během tisku 800W nebo méně, stav připravenosti <170 W
Úsporný režim: <42.9W, samotný motor <10W
Vyhovuje: Energy Star²

Prostředí

Požadavky na teplotu: 10° až 35°C (provozní), 0° až 35° (neprovozní)
Vlhkost: 15% až 85% RH (provozní), 10% až 85% RH (neprovozní)
Hlučnost: <54dBA (při tisku), <39dBA (stav připravenosti)

Shoda s normami/ bezpečnost

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Spotřební materiál¹

Tiskárna je dodávána s instalovanými tonery (C, M, Y, K) s životností až 3000 stran a odpadní nádobkou.

Vyměnitelné tonerové náplně:

Standard: modrá C, purpurová M, žlutá Y, černá K (životnost až 6,000 stran)

Velkokapacitní: modrá C, purpurová M, žlutá Y, černá K (životnost až 12,000 stran).

Záruka

1 rok (2 roky pro nepodnikající fyzické osoby)

¹ Uvedená předpokládaná životnost každého spotřebního materiálu v tiskárně vychází z tisku za specifických provozních podmínek, jako je pokrytí stránky daného rozměru (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotř. materiálu se bude lišit v závislosti na využití a dalších tiskových parametrech včetně pokrytí a velikosti stránky, typu media, kontinuálním nebo přerušovaném tisku, okolní teplotě a vlhkosti. Více info o předpokládané životnosti toneru je možné najít na <http://printer.konicaminoltaeurope.com/tco>

² Přidání některých volitelných doplňků, v některých kombinacích může způsobit, že produkt přestane vyhovovat.

³ Upozorňujeme, že port PictBridge v zařízení magicolor 5450 nebude při uvedení na trh funkční. Bezplatný softwarový update bude v krátké době dostupný ke stažení z webových stránek Konica Minolta.

Specifikace a informace o příslušenství jsou založeny na informacích dostupných v okamžiku přípravy tohoto materiálu, a mohou se bez upozornění změnit. Pro aktuální informace navštivte webové stránky www.konicaminolta.cz

Vlastnosti modelu

Rychlost barevného/ mono tisku A4 :	až 25.6 str./min.	
Rozlišení:	až 600 x 600 x 4 dpi Photo ART™ contone	
Paměť (RAM):	Standard 256 MB (max 1 GB)	
Víceúhelový podavač na 100 listů:	Standard	
Spodní zásobník na 500 listů A4:	Standard	
Další spodní zásobník na 500 listů A4:	Volitelně (max. 2)	1710578-100
Automatický duplex:	Volitelně	1710579-100
USB 2.0 (High-Speed) interface:	Standard	
Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT:	Standard	
PictBridge®	Standard	
Interní pevný disk:	Volitelně	2600763-100
Stolek tiskárny	Volitelně	1710601-100

©2005 KONICA MINOLTA Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou změnit bez upozornění. Logo KONICA MINOLTA, magicolor®, Emperon, Simitri a Photo ART™ jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky nebo registrované obchodní značky mohou být značkami jejich vlastníků a jako takové jsou respektovány.

Webové stránky:
www.konicaminolta.cz, printer.konicaminolta.com
www.konicaminolta.cz/eshop, www.q-shop.com



Belgium and Luxemburg
Tel: (+32) 2 – 479 64 23
Fax: (+32) 2 – 479 97 42

France
Tel: (+33) 01-41-07-93-93
Fax: (+33) 01-40-83-01-10

Middle East
Tel: (+97) 1 4 335 2574
Fax: (+97) 1 4 335 2573

Denmark
Tel: (+45) 72 – 21 21 21
Fax: (+45) 72 – 21 21 22

Germany and Austria
Tel: (+49) 89/63 02 67-0
Fax: (+49) 89/63 02 67-67

Norway
Tel: (+47) 2 27 89 800
Fax: (+47) 2 27 89 850

Finland
Tel: (+358) 9 4 20 61
Fax: (+358) 9 4 20 62 00

Italy
Tel: (+39) 02 39 011 1
Fax: (+39) 02 39 011 219

Portugal
Tel: (+351) 217 81 47 00
Fax: (+351) 217 81 47 91

Spain
Tel: (+34) 91 327 73 00
Fax: (+34) 91 327 09 00

The Netherlands
Tel: (+31) 30 – 248 1200
Fax: (+31) 30 – 248 1211

Česká republika
Konica Minolta
Business Solutions Czech spol. s r. o.
INFOLINKA: 800 130 130
Technická podpora: 466 029 029

Sweden
Tel: (+46) 8 – 622 51 00
Fax: (+46) 8 – 622 51 24

United Kingdom and Ireland
Tel: (+44) 1784 – 442255
Fax: (+44) 1784 – 461641

Switzerland
Tel: (+41) 43 322 90 20
Fax: (+41) 43 322 90 29