



Kouzlo barev ve vašich službách

magicolor 7450 II

Laserově ostré barvy na Vašem stole

Barevná univerzální laserová tiskárna formátu A3+

- Formát až A3+, bannery až 297×1200 mm
- 25 str./min barevně i černobíle
- PostScript 3, PCL
- Gigabitové Ethernet rozhraní
- Přímý tisk fotografií PictBridge
- Rozlišení Contone 4 bity, 600×600 dpi
- Tisk na silný papír až 256 g/m²
- Možnost duplexního tisku
- Kompletní česká lokalizace

VÝKONNÁ A KVALITNÍ

Ekonomické řešení všech požadavků na kvalitní barevný tisk ve firmě. Výhodné provozní náklady, rychlé rozhraní Ethernet a vysoký výkon společně s bohatými možnostmi rozšíření dovolují běžný tisk všech firemních dokumentů. Vysoká kvalita toneru Simitri, přesné řízení laserového paprsku výkonným řadičem Emperon a schopnost práce s mimořádně velkými formáty papíru včetně tisku bannerů a posterů pak dovolují využití pro tisk grafických náhledů a marketingových materiálů.

SNADNÁ OBSLUHA

Díky české lokalizaci, intuitivnímu displeji a propracované správě přes web je obsluha velmi snadná, navíc je možný přímý tisk z fotoaparátů přes rozhraní PictBridge.

BOHATÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Vynikající přilnavost toneru Simitri® dovoluje tisk na silné papíry až 256 g/m², takže tvorba vizitek nebo novoročenek je velmi snadná. Navíc je toner Simitri® velmi odolný proti vlhkosti i proti vyblednutí působením slunečního záření, takže výtisky lze využít jak do externích vývěsek a aranžovacích materiálů, tak například pro archivační účely.

GA VERZE PRO GRAFIKY

Ve verzi GA je paměť rozšířena na 768 MB, takže je možný tisk i na dlouhé papíry a součástí konfigurace je pevný disk pro uložení ICC profilů a písem.



Mac OS



PictBridge



Simitri

TISKOVÝ PROCES

Způsob tisku: osmipapírová laserová elektrofotografie

Rychlost tisku:
A4: až 25 stran/min. barevně i černobíle
A3: až 13 stran/min. barevně i černobíle

První stránka:
za 9,5 sec. (čb), 11,5 sec. barevně

Zahřívání: 99 sekund
Rozlišení: 600×600×4 bity Photo ART contone (16 úrovní každé barvy v každém bodě)

Doporučené pracovní zatížení:
max. 120 000 stran (s přídatnými podavači); průměrně 25 000 stran

HARDWARE A SOFTWARE

Typ procesoru: PowerPC, 733 MHz
Paměť: 256 MB (768 MB u verze GA), max. 1024 MB; slot na CF kartu 256/512 MB (umožní přímý tisk JPEG, TIFF, PDF; uložení písem, profilů a formulářů), volitelně pevný disk standardně u verze GA; (umožní funkce jako CF karta a navíc Zkušební tisk, Utajený tisk, Účtování úloh)

Tiskové jazyky:
PostScript 3, PCL XL 3.0, PCL 5e/c;
s CF kartou nebo HDD přímý tisk PDF (1.6), JPEG, TIFF

Registrace: Citrix Metaframe, SAP

Podpora barev:
Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)

Simulace barev: ICC profily, SWOP, Commercial, Eurocolor, DIC, TOYO, Japan

Správa tiskárny: PageScope™ NetCare, PageScope™ Web Connection, PageScope™ Network Setup, PageScope™ EMS plug-in, PageScope™ Plug and Print, PageScope™ NDPS Gateway.

Rozhraní standardní:
Gigabitový Ethernet 10/100/1000, USB 2.0; PictBridge pro přímý tisk fotografií (USB)

Podporované síťové protokoly:
TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX, NetBIOS, IPP 1.1, SNMP, SMB, http, HTTPS (pro správu po webu)

Kompatibilní OS:

Windows: Server 2003, XP, 2000

Macintosh:

OS X 10.2 (nebo vyšší)

Linux: RedHat 9.0, SuSe 8.2

Netware: 4/5/6 (nebo vyšší)

PÍSMO

137 standardních písem PostScriptu, 93 písem PCL, 51 symbolových sad a 10 písem řádkového tisku

PRÁCE S PAPIREM

Standardní vstup papíru: univerzální kazeta 250 listů + 100 listů boční vstup

Volitelný vstup papíru: kazeta 500 listů A4 (max. 3), držák bannerových papírů (délka až 1200 mm)

Standardní výstup papíru: 350 listů licem dolů

Podporované formáty:
A3, A3+, A4, B5, A5, A6, B6, B4, ledger, legal, letter, G-letter, statement, vlastní formát rozměry šířka 90 až 311 mm, délka 140 až 1200 mm; obálky Com10, C5, C6, DL, monarch

Tisknutelná plocha: okraj 4 mm od každé hrany (tolerance 2 mm), nadformáty mají okraj o 2 mm větší

Oboustranný tisk: manuální, volitelně automaticky pro formáty A3, A3+, A4, A5, B5, 12×18", executive, letter, folio, legal, UK Quarto, foolscap, SP folio, gramáž až 256 g/m²

Tisková média:
běžný papír 64–90 g/m²

silný papír 1 91–150 g/m²

silný papír 2 151–210 g/m²

silný papír 3 211–256 g/m²

folie pro projektory, obálky, štítky, pohlednice, lesklý papír

Tiskárna dokáže tisknout na širokou škálu nestandardních materiálů – kvalita tisku se přitom může lišit od tisku na běžný papír. Médium musí být certifikováno pro laserové tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200 °C.

KONSTRUKCE

Rozměry (š×h×v): 648×606×477 (mm)

Hmotnost: 51 kg (bez spotřebního materiálu), 80 kg (se spotřebním materiálem a obalem)

Volitelné podstavce:
podstavec s kolečky (při instalovaných 3 přídatných kazetách); stolek s kolečky (při 0-2 přídatných kazetách).

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení: 220/240 V st. ±10 %, 50 Hz ±3 %

Příkon: max. 1.450 W, při tisku prům.

700 W, pohotovost max. 130 W, úsporný režim max. 28 W

PROSTŘEDÍ

Požadavky na teplotu:

Při provozu: 10 až 35 °C

Mimo provoz: 0 až 35 °C

Relativní vlhkost:

Při provozu: 15 % až 85 %

Mimo provoz: 10 % až 85 %

Hlučnost:

Při provozu: <52 dB (A)

Při pohotovosti: <40 dB (A)

SHODA S NORMAMI/BEZPEČNOST

Doc, GS, EMC, WEEE, EcoMark, CE značka

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL²

V dodávce:

Instalované náplně toneru každé barvy (C,M,Y,K) na 3 000 stran

Instalované zobrazovací jednotky každé barvy (C,M,Y) na 30 000 stran, černá (K) na 50 000 stran

Výměnný spotřební materiál:

Vysokokapacitní náplně každé barvy (C,M,Y) na 12 000 stran, černá (K) na 15 000 stran

Zobrazovací jednotky mají shodnou životnost s prvními instalovanými jednotkami.

Nádobna na zbytkový toner na 18 000 stran.

POZNÁMKY:

- 1) Jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Vyhrazujeme si právo na chyby a změny bez předchozího upozornění.
- 2) Životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5% každou barevnou složkou a kontinuálním tisku. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí nebo při častém tisku jednostránkových úloh, častém zapínání nebo probouzení tiskárny se životnost snižuje.

©2008 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, magicolor a Simitri jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními značkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Váš KONICA MINOLTA partner: